



06

## Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagerrückseite

### Merkmale

- **1** Zweitanzeige an der Waagerrückseite
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 253×227 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
- Nettogewicht ca. 2,6 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

### Zubehör

- Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN FCB-A02S05, **€ 40,-**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 10 h, KERN FCB-A01, **€ 50,-**
- Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe *Zubehör*

STANDARD      OPTION

CAL EXT	RS 232	PCS	RECIPE	PERCENT	UNIT	MOVE	BATT	MULTI	DMS	1 DAY	ACCU	DAKkS

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Kleinstes Teilegewicht [Normal] g/Stück	Preis zzgl. MwSt. ab Werk €	Optionen	
							DAKkS-Kalibrierschein	
KERN							DAKkS KERN	€
FCB 3K0.1	3	0,1	0,1	± 0,3	2	215,-	963-127	78,-
FCB 8K0.1	8	0,1	0,1	± 0,3	2	240,-	963-128	94,-
FCB 6K0.5	6	0,5	0,5	± 1,5	10	195,-	963-128	94,-
FCB 12K1	12	1	1	± 3	20	185,-	963-128	94,-
FCB 30K1	30	1	1	± 3	20	220,-	963-128	94,-
FCB 24K2	24	2	2	± 6	40	185,-	963-128	94,-