



Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]

Merkmale

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Summieren von Gewichtswerten
- · Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- · Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
- · Abmessungen Wägefläche B×T 295×225 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H, 320×345×125 mm
- · Nettogewicht ca. 3,0 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich GAB-N: 0 °C/40 °C GAB-DNM: -10 °C/40 °C

Zubehör

- · Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang: 5 Stück, KERN CFS-A02S05, € 40,-
- · Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 90 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-
- II Signallampe zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich, KERN CFS-A03, € 250,-

- Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei Endgeräten an die RS-232-Datenschnittstelle der Waage, z. B. Signallampe und Drucker, KERN CFS-A04, € 35,-
- Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc., B×T×H 370×240×20mm, KERN RFS-A02, € 55,-
- · Weitere Details, umfangreiches Zubehör und passende Drucker siehe Zubehör

Anwendungsbeispiele

- · Defekturwaage für Apotheken
- · Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen
- · Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.
- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen
- Kontrollwaage in Supermärkten
- · Hochpräzise Industrieanwendungen, Stückzählen oder Inventuren

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht







































FACTORY

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Mindestlast	Kleinstes	Preis	Optionen			
					Teilegewicht	zzgl. MwSt.	Eichung		DAkkS-Kalibrierschein	
	[Max]	[d]	[e]	[Min]	[Normal]	ab Werk	MIII	€	DAkkS	
KERN	kg	g	g	g	g/Stück	€	KERN	€	KERN	€
GAB 6K0.05N	6	0,05	-	-	0,5	295,-	-	-	963-128	94,-
GAB 12K0.1N	12	0,1	-	-	1	295,-	-	-	963-128	94,-
GAB 30K0.2N	30	0,2	-	-	2	295,-	-	-	963-128	94,-

Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.

Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.										
GAB 6K1DNM	3 6	1 2	1 2	20	2	225,-	965-228	70,-	963-128	94,-
GAB 15K2DNM	6 15	2 5	2 5	40	5	225,-	965-228	70,-	963-128	94,-
GAB 30K5DNM	15 30	5 10	5 10	100	10	225,-	965-228	70,-	963-128	94,-